



Natur Primer är en grund som används till trädetaljer och ytterväggar av trä. Stabiliserar träet och minskar absorptionsförmåga samt är genomsläpplig för att säkerställa Termoskyddets fulla funktionalitet.

Förbered underlaget

Ytorna måste rengöras för att få bort alla lösa rester innan Natur Primer kan appliceras. För att alla produkttegenskaper ska kunna garanteras bör underlaget vara diffusionsöppet eller obehandlat. Gammalt och obehandlat trä bör skrapas och slipas tills underlaget är helt och rent. Vid applicering ska fuktigheten för barrträd inte överstiga 15 % och för lövträd 12 %.

Applicering/användning

Rör alltid om Natur Primer noggrant. Kan appliceras med roller, pensel (i uppåtgående riktning) eller luftfri spruta. Under applicering och hela torktiden är det viktigt att temperaturen är minst +5 °C. I de flesta fall är det tillräckligt med en grundning. Är underlaget extremt absorberande kan det vara nödvändigt med ytterligare ett lager. Torktiden innan behandling med Termoskydd är ungefär 12 timmar.

Spruta: För sprutan i mjuka runda rörelser. Spraya alla lager i samma riktning, och undvik att spraya i kors för att undvika ojämnheter. Pumpa igenom färgsprutan med vatten före applicering.

Tryck: 150 - 200 Bar
 Bredd munstycket: 60 grader
 Pump minimum: 3,78 l/min, 150 Bar
 Filter: Inga filter

Roller: Rolla rikligt och säkra ett jämnt lager.

Pensel: Strykning med "kryssmålning" rekommenderas för att få bästa effekt.

Vid längre uppehåll i arbetet bör Natur Primer omröras igen.

Förbrukning

Det går åt cirka 150 ml/m² färdigbehandlad yta, beräknat på en slät, icke starkt sugande yta. Förbrukningen varierar beroende på underlag, absorption och avgörs enklast med en provapplicering. Att applicera med för tunt lager kan medföra försämrade egenskaper.

Rengöring av verktyg

Rengör verktyg och utrustning med vatten direkt efter användning. Färgspruta rengörs enligt bruksanvisning.

Produktinnehåll

Polyakrylat-dispersion, zinkoxid, kaolin, kalcium-

karbonat, silikat, vatten, glykoleter, cellulosa och konserveringsmedel.

Produktgrupp Mikrosilikat: M-GF 01

Produktfakta

- Förpackning 10 liter - 12 kg
- Färgton - semitransparant
- Förvaring frostfritt, min 0°C och max 30°C
- Träskyddsklass 3 enligt DIN 68 600 del 3
- SD-värde torr 1,3 och fuktig 0,7 enligt DIN 52 615
- Densitet 1,02 kg/dm³ enligt DIN 53 217-2
- Brandmaterials klass B1, på trä B2 enligt DIN 4102
- Öppnade förpackningar återförsluts, men bör användas snarast.
- Förvaringstid max 1 år.
- Icke antändningsbar, är vattenbaserad.
- Tömnda förpackningar av hårdplast kan återvinnas
- Produktrester lämnas till återvinningsstation

Torktid

Övermålningsbar: 12 timmar
 vid 24°C och 50 % relativ luftfuktighet.

Säkerhet

Följande åtgärder rekommenderas:

- Skyddsutrustning bör användas för att skydda ögon och hud. Uppsök läkare om du fått Natur Primer i ögonen.
- Undvik kontakt med mat, dryck eller djurfoder.
- Förvara oåtkomligt för barn.
- Produkten ska inte spolras ner i avlopp eller hällas ut på mark.
- Användaren bör alltid prova produkten och dess tillämplighet på plats innan användning.

Detta bör du tänka på

- Tål ej hård mekanisk nötning, t.ex. direkt applicering på golv
- Förvaras oåtkomligt för barn
- Har hög vidhäftningsförmåga, använd handskar eller smörj händerna med matolja före applicering