



Interiör är en produkt som används inomhus för energi-
besparing, utjämna värmen i rummet, stabilisera luftfuk-
tigheten samt minska drag. De keramiska kulorna i Interiör
skapar kapillärkrafter som drar ut fukten ur underlaget.
Motverkar köldbryggor och ger en högre inomhuskomfort.
Är speciellt lämplig för allergiker och astmatiker.

Ger en bra inomhusmiljö

Thermoskydd Interiör utjämnar värmen i rummet, stabilise-
rar luftfuktigheten och minskat drag skapar en behaglig
inomhusmiljö som är speciellt lämplig för allergiker och
astmatiker.

Snabb uppvärmning

Kalla rum värms upp ca 40 % snabbare.

Sparar energi

Thermoskydd Interiör reflekterar värme vilket innebär åter-
användning av tillförd värme. Håller varmt på vintern och
hjälp till att kyla ner på sommaren. Sparar upp till 40 %
av uppvärmningskostnaden.

Fuktavvisande

Interiör drar fukt ur väggar och minskar kondensationen
som minskar risken för mögelbildning och fuktskador.

Låga andelar flyktiga ämnen

Rekommenderas av Tyska astma- och allergiförbundet då
Thermoskydd innehåller mycket låga andelar flyktiga äm-
nen.

Smutsavvisande

Interiör avvisar smuts vilket gör att den håller sig ren
mycket längre och är tvättbar med vatten.

Miljövänlig

Thermoskydd Interiör innehåller inga miljöfarliga ämnen.

Lätt att applicera

Appliceras med roller, spruta eller pensel.

Standards

Brandskyddsklassad B1(trä B2)	enligt DIN 4102
Fuktsanering och permeabilitet	enligt DIN 52615
Solreflektion	enligt DIN 67507
Antielektrostatiska egenskaper	enligt EN ISO 554
Motståndskraft mot föroreningar	enligt EN ISO 2812

Garanti

5 år mot urblekning, krackelering och bibehållen energi-
sparfunktion.

Underlag

Används till alla former av väggar och tak inomhus.

Reflektans:	89 %
Emittans:	94 %
Konduktans:	0,06 W/mK
Spridningsvinkel:	86°
Glans:	Matt 3-4
Kornstorlek:	Fin
Temperaturområde:	-45°C till +150°C
Innehåll:	Vinylakrylat, keramiska kulor och färgpigment
Lösningsmedel:	Vatten
Materialåtgång:	ca 6 m ² /l beroende på yta
Förpackning:	5 l och 12,5 l
Genomtorr:	12 tim, vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet
Lagring:	Förvaras frostfritt i max. 2 år 1 år för bruten förpackning-
Färgsystem:	NCS / ThermoShield Edition 1