

## FixPlus



Innan behandling av Termoskydd på en högabsorberande, mineralbaserad yta rekommenderas att först grunda med FixPlus. FixPlus bidrar till att underlaget blir torrt genom vattenupptagning och genomsläpplighet för vattenånga som låter fasaden andas. Förstärker mineraliska ytor som puts, lättbetong, vittrade betongytor och fibercement.

### Minskar absorption

Minskar absorptionen hos högabsorberande ytor i enlighet med DIN 18500. Mycket effektiv som primer till Termoskydd på högabsorberande ytor.

### Ökar vidhäftning

FixPlus ökar vidhäftningsförmågan hos underlaget och ger ett jämnare ytskikt samt ökar hållbarheten.

### Miljövänlig

Termoskydd Fix Plus innehåller inga miljöfarliga ämnen.

### Fakta

Förbrukning: ca 120 ml/m<sup>2</sup>  
Förpackning: 10 liter

## Termoskydd Natur Primer



Natur Primer är en färgfri vattenbaserad skyddande trägrund anpassat för alla typer av obehandlat, rent och torrt trä exempel träfasader, träfönster, staket och andra snickerier. Natur Primer skall användas innan Natur Täckande samt Natur

lasyr.

### Högabsorberande

Mycket effektiv som primer till Termoskydd på högabsorberande ytor.

### Ökar vidhäftning

Natur Primer ökar vidhäftningsförmågan hos underlaget och ger ett jämnare ytskikt samt ökar hållbarheten.

### Miljövänlig

Natur Primer innehåller inga miljöfarliga ämnen.

### Fakta

Materialåtgång: 6 m<sup>2</sup> / liter  
Förpackning: 10 liter

## Termoskydd Zink Primer



Zink Primer används som en grund för icke järnhaltiga metaller så som zink, galvaniserat stål, rostfritt stål, aluminium och koppar. Kan också användas som en skyddande grund för att erbjuda ett lägre skydd mot korrosion på järn och stålunderlag.

Zink Primer är en vattenhaltig, fästande grund för interiört och exteriört bruk. Baserat på akrylat.

Kan appliceras på alla rena, torra, rost- och fettfria järnhaltiga underlag (järn och stål ytor) och icke järnhaltiga metaller (zink, koppar aluminium).

### Ökar vidhäftning

Zink Primer ökar vidhäftningsförmågan hos underlaget och ger ett jämnare ytskikt samt ökar hållbarheten.

### Miljövänlig

Zink Primer innehåller inga miljöfarliga ämnen.

### Fakta

Materialåtgång: 90 ml/m<sup>2</sup>  
Förpackning: 10 liter

## Termoskydd Rost Primer



Rost Primer används till att grunda järnhaltiga underlag så som järn och stål. Rost Primer är en vattenhaltig, anti-korrosionsgrund för interiört och exteriört bruk. Ger medium skydd mot korrosion. Baserad på akrylisk harts.

### Ökar vidhäftning

Rost Primer ökar vidhäftningsförmågan hos underlaget och ger ett jämnare ytskikt samt ökar hållbarheten.

### Miljövänlig

Rost Primer innehåller inga miljöfarliga ämnen.

### Fakta

Materialåtgång: 110 g/m<sup>2</sup> (9m<sup>2</sup>/kg)  
Förpackning: 12,5 liter