



Termoskydd Stucco är en motståndskraftig utvändig ytbehandling och ger en vacker finputsad yta. Sammansättningen fungerar för olika energiapplikationer såväl inom- som utomhus. Bör kombineras med Exteriör eller Interiör.

Sparar energi

De keramiska kulorna i Stucco reflekterar värme. Kulorna skapar kapillärkrafter som drar ut fukten ur underlaget. En torr vägg isolerar bättre än en fuktig. Sparar upp till 30 % av uppvärmningskostnaden.

Hög kvalitet

Bindemedlets sammansättning ger unika vattenavvisande egenskaper och unik slitstyrka. Dessa egenskaper gör också produkten mer motståndskraftig mot alger och mögel. Stucco är ett täckande skydd som ger en lång kulör- och glansstabilitet, upp till 20 år.

Väderresistent

Är mycket tålig och ger ett varaktigt skydd mot UV-strålning, smuts, försurning, snö och hagel.

Effektiv mot fukt, alger och mögel

Vid torrt väder andas Termoskydd Stucco och överflödigt fukt transporteras aktivt ut med hjälp av kapillärkrafter. Detta innebär att underlaget hålls torrt vilket minskar risken för påväxt av alger och mögel.

Miljövänlig

Termoskydd Stucco är vattenlöslig och innehåller inga miljöfarliga ämnen.

Smutsavvisande

Ytbeläggningen är antistatisk och avvisar smuts och föroreningar vilket gör att den håller sig ren mycket längre. Dessutom är den tvättbar med vatten.

Lätt att applicera

Appliceras med roller, spruta eller pensel.

Brandtålig

Har hög motståndskraft mot brand och avger ytterst lite rökgaser.

Standards

Brandskyddsklassad B1(trä B2)	enligt DIN 4102
Fuksanering och permeabilitet	enligt DIN 52615
Solreflektion	enligt DIN 67507
Antielektrostatiska egenskaper	enligt EN ISO 554
Motståndskraft mot föroreningar	enligt EN ISO 2812

Garanti

3 år mot urblekning, krackelering och energisparfunktion.

Underlag

För murade och putsade väggar både inom- och utomhus samt trä.

Termoskydd Stucco Primer

Grund som är speciellt framtagen att användas innan man applicerar Termoskydd Stucco.

Glans:	Matt 3-4
Kornstorlek:	Fin
Temperaturområde:	-45°C till +150°C
Innehåll:	Akrylatpolymer, keramiska kulor och färgpigment
Lösningsmedel:	Vatten
Materialåtgång:	ca 1,5 kg/m ²
Förpackning:	20 kg
Genomtorr:	12 tim, vid 24 °C och 50 % relativ luftfuktighet
Lagring:	Förvaras frostfritt i max. 2 år 1 år för bruten förpackning
Färgsystem:	NCS / ThermoShield Edition 1